

DESCABEND PTS-20

6,00 mm² - 75,00 mm²

Massebänder flach

Bevorzugte Anwendung

Die DESCABEND Massebänder eignen sich für alle Arten von elektrischen Verbindungen in Schaltschränken und in Anlagen im Niederspannungsbereich generell, zum Anschluss an Schaltern, in der Galvanik, usw..



Aufbau

Gewebebänder aus verzinnnten Kupferdrähten 0,20 mm, flachgewalzt
Enden aus verzinnntem Kupferblech, Löcher gestanzt
ab 50,00 mm²: Enden aus verzinnntem Kupferrohr, Löcher gestanzt

Besondere Eigenschaften

Die Merkmale dieser Massebänder sind eine hohe Stromübertragung bei kompakten Abmessungen, eine hohe Flexibilität, sie sind äusserst widerstandsfähig gegenüber Schwingungen und Dehnungen und sie lassen sich leicht montieren, da Massfehler ausgeglichen werden können.

Artikel-Nummer	Typ	Querschnitt mm ²	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	Dicke mm	Anschlussfläche mm	kg / Stk.
802266	PTS-20	6,00	100	6,50	2.00	13 x 13	0.007
802270	PTS-20	6,00	150	6,50	2.00	13 x 13	0.010
802308	PTS-20	10,00	100	6,50	3.00	23 x 17	0.015
802309	PTS-20	10,00	100	8,50	3.00	23 x 17	0.015
802312	PTS-20	10,00	150	6,50	3.00	23 x 17	0.021
802313	PTS-20	10,00	150	8,50	3.00	23 x 17	0.021
802317	PTS-20	10,00	200	8,50	3.00	23 x 17	0.025
802321	PTS-20	10,00	250	8,50	3.00	23 x 17	0.030
802325	PTS-20	10,00	300	8,50	3.00	23 x 17	0.032
802351	PTS-20	16,00	100	8,50	3.00	23 x 17	0.022
802354	PTS-20	16,00	150	6,50	3.00	23 x 17	0.030
802355	PTS-20	16,00	150	8,50	3.00	23 x 17	0.030
802358	PTS-20	16,00	200	6,50	3.00	23 x 17	0.036
802359	PTS-20	16,00	200	8,50	3.00	23 x 17	0.036
802362	PTS-20	16,00	250	6,50	3.00	23 x 17	0.045
802363	PTS-20	16,00	250	8,50	3.00	23 x 17	0.045
802367	PTS-20	16,00	300	8,50	3.00	23 x 17	0.055
802375	PTS-20	16,00	400	8,50	3.00	23 x 17	0.070
802383	PTS-20	16,00	500	8,50	3.00	23 x 17	0.080
802393	PTS-20	25,00	100	8,50	3.00	21 x 23	0.030
802394	PTS-20	25,00	100	10,50	3.00	21 x 23	0.030
802397	PTS-20	25,00	150	8,50	3.00	21 x 23	0.045
802398	PTS-20	25,00	150	10,50	3.00	21 x 23	0.045
802401	PTS-20	25,00	200	8,50	3.00	21 x 23	0.055
802402	PTS-20	25,00	200	10,50	3.00	21 x 23	0.055
802405	PTS-20	25,00	250	8,50	3.00	21 x 23	0.072
802406	PTS-20	25,00	250	10,50	3.00	21 x 23	0.072
802409	PTS-20	25,00	300	8,50	3.00	21 x 23	0.085
802410	PTS-20	25,00	300	10,50	3.00	21 x 23	0.085
802418	PTS-20	25,00	400	10,50	3.00	21 x 23	0.120
802425	PTS-20	25,00	500	8,50	3.00	21 x 23	0.140
802426	PTS-20	25,00	500	10,50	3.00	21 x 23	0.140
802436	PTS-20	35,00	100	10,50	3.50	21 x 23	0.040
802440	PTS-20	35,00	150	10,50	3.50	21 x 23	0.060
802444	PTS-20	35,00	200	10,50	3.50	21 x 23	0.080
802448	PTS-20	35,00	250	10,50	3.50	21 x 23	0.100
802452	PTS-20	35,00	300	10,50	3.50	21 x 23	0.120
802460	PTS-20	35,00	400	10,50	3.50	21 x 23	0.160
802468	PTS-20	35,00	500	10,50	3.50	21 x 23	0.200

Standard Verpackungseinheit

10 Stück