

# DESCABEND PTS-20 Power

100,00 mm<sup>2</sup> - 2000,00 mm<sup>2</sup>

## Flexible Verbindungen

### Bevorzugte Anwendung

Die flexiblen Verbindungen DESCABEND eignen sich für alle Arten von elektrischen Verbindungen, zum Anschluss von Transformatoren, Generatoren, Schaltgeräten, in der Galvanik, an Widerstandsschweissmaschinen, usw..



### Aufbau

Gewebebänder aus verzinnnten Kupferdrähten 0,20 mm, flachgewalzt  
Enden aus verzinnntem Kupferrohr

### Besondere Eigenschaften

Die Merkmale dieser Massebänder sind eine hohe Stromübertragung bei kompakten Abmessungen, eine hohe Flexibilität, sie sind äusserst widerstandsfähig gegenüber Schwingungen und Dehnungen, die Anschlussflächen sind ungebohrt.

Artikel-Nummer	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Länge mm	Dicke mm	Anschlussfläche mm	Belastung A	kg / Stk.
804126	PTS-20 Power	100	250	7,20	35 x 35	460	0.280
804146	PTS-20 Power	100	500	7,20	35 x 35	460	0.560
804168	PTS-20 Power	120	250	7,60	35 x 35	510	0.330
804188	PTS-20 Power	120	500	7,60	35 x 35	510	0.670
804210	PTS-20 Power	150	250	8,00	40 x 40	590	0.420
804230	PTS-20 Power	150	500	8,00	40 x 40	590	0.830
804252	PTS-20 Power	200	250	8,50	50 x 52	720	0.550
804272	PTS-20 Power	200	500	8,50	50 x 52	720	1.100
804298	PTS-20 Power	250	300	9,50	60 x 60	850	0.830
804314	PTS-20 Power	250	500	9,50	60 x 60	850	1.380
804340	PTS-20 Power	300	300	10,50	60 x 60	950	0.990
804348	PTS-20 Power	300	400	10,50	60 x 60	950	1.320
804382	PTS-20 Power	400	300	11,00	80 x 80	1100	1.320
804390	PTS-20 Power	400	400	11,00	80 x 80	1100	1.760
804432	PTS-20 Power	500	400	11,00	100 x 100	1250	2.200
804436	PTS-20 Power	500	450	11,00	100 x 100	1250	2.480
804474	PTS-20 Power	600	400	11,50	100 x 100	1500	2.640
804478	PTS-20 Power	600	450	11,50	100 x 100	1500	2.970
804516	PTS-20 Power	800	400	14,00	100 x 100	1800	3.520
804520	PTS-20 Power	800	450	14,00	100 x 100	1800	3.960
804562	PTS-20 Power	1000	450	17,00	100 x 100	2000	4.950
804566	PTS-20 Power	1000	500	17,00	100 x 100	2000	5.500
804604	PTS-20 Power	1200	450	18,50	120 x 120	2400	5.940
804608	PTS-20 Power	1200	500	18,50	120 x 120	2400	6.600
804646	PTS-20 Power	1500	450	19,00	150 x 150	2500	7.425
804650	PTS-20 Power	1500	500	19,00	150 x 150	2500	8.250
804688	PTS-20 Power	1800	450	20,00	150 x 150	2600	8.910
804692	PTS-20 Power	1800	500	20,00	150 x 150	2600	9.900
804730	PTS-20 Power	2000	450	22,00	150 x 150	2800	9.900
804734	PTS-20 Power	2000	500	22,00	150 x 150	2800	11.000

### Standard Verpackungseinheit

1 Stück