

DESCABEND RTS-20

6,00 mm² - 50,00 mm²

Massebänder rund

Bevorzugte Anwendung

Die DESCABEND Massebänder eignen sich für alle Arten von elektrischen Verbindungen in Schaltschränken und in Anlagen im Niederspannungsbereich generell, zum Anschluss an Schaltern, in der Galvanik, usw...



Aufbau

Gewebebänder aus verzinnnten Kupferdrähten 0,20 mm
Enden Rohrkabelschuhe verzinkt

Besondere Eigenschaften

Die Merkmale dieser Massebänder sind eine hohe Stromübertragung bei kompakten Abmessungen, eine hohe Flexibilität, sie sind äusserst widerstandsfähig gegenüber Schwingungen und Dehnungen und sie lassen sich leicht montieren, da Massfehler ausgeglichen werden können.

Artikel-Nummer	Typ	Querschnitt mm ²	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	Anschlussfläche mm	kg / Stk.
703530	RTS-20	6,00	150	6,50	3,00	0.010
703534	RTS-20	6,00	200	6,50	3,00	0.013
703572	RTS-20	10,00	150	6,50	4,50	0.021
703576	RTS-20	10,00	200	6,50	4,50	0.025
703580	RTS-20	10,00	250	6,50	4,50	0.030
703584	RTS-20	10,00	300	6,50	4,50	0.032
703615	RTS-20	16,00	150	8,50	6,00	0.030
703619	RTS-20	16,00	200	8,50	6,00	0.036
703623	RTS-20	16,00	250	8,50	6,00	0.045
703627	RTS-20	16,00	300	8,50	6,00	0.055
703635	RTS-20	16,00	400	8,50	6,00	0.070
703643	RTS-20	16,00	500	8,50	6,00	0.080
703657	RTS-20	25,00	150	8,50	8,00	0.045
703661	RTS-20	25,00	200	8,50	8,00	0.055
703665	RTS-20	25,00	250	8,50	8,00	0.072
703669	RTS-20	25,00	300	8,50	8,00	0.085
703677	RTS-20	25,00	400	8,50	8,00	0.120
703685	RTS-20	25,00	500	8,50	8,00	0.140
703700	RTS-20	35,00	150	10,50	9,00	0.060
703704	RTS-20	35,00	200	10,50	9,00	0.080
703708	RTS-20	35,00	250	10,50	9,00	0.100
703712	RTS-20	35,00	300	10,50	9,00	0.120
703720	RTS-20	35,00	400	10,50	9,00	0.160
703728	RTS-20	35,00	500	10,50	9,00	0.200
703742	RTS-20	50,00	150	10,50	10,00	0.100
703746	RTS-20	50,00	200	10,50	10,00	0.120
703750	RTS-20	50,00	250	10,50	10,00	0.150
703754	RTS-20	50,00	300	10,50	10,00	0.180
703762	RTS-20	50,00	400	10,50	10,00	0.230
703770	RTS-20	50,00	500	10,50	10,00	0.280

Standard Verpackungseinheit

10 Stücke