

DESCAFLEX 300 UL-NISPT-2

AWG 18 - AWG 16

Leitungen PVC 60°C 300 V, flachoval, UL/CSA

Bevorzugte Anwendung

Als flexible Anschlussleitungen für elektrische Haushaltapparate wie Lampen, Ventilatoren, beweglichen Geräten allgemein, usw..



Aufbau

Leiter feindrätig, Kupfer blank
Adern PVC isoliert
Aderfarben:
2-adrig schwarz, weiss
3-adrig schwarz, weiss, grün
Adern parallel geführt
Mantel PVC schwarz

Technische Daten

Nennspannung 300 V
Temperaturbereich - 20°C ... + 60°C
Biegeradius mind. 15 x Kabeldurchmesser

Normen / Prüfungen

UL gelistet: NEC/UL Spezifikation No. 62
CSA gelistet: CSA Spezifikation C22.2

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
222090	2 x 18	3.70 x 6.80	16.60	44.00
222091	3 x 18	3.70 x 10.40	24.90	53.00

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
222092	2 x 16	3.90 x 7.50	26.00	51.00
222093	3 x 16	3.90 x 11.00	39.00	64.00

Aufmachung

Spulen zu 152 m, 305 m oder abweichend