

DESCAFLEX HAR-500

0,75 mm² - 2,50 mm²

Leitungen PVC 500 V, H05VV-F rund

Bevorzugte Anwendung

Als flexible Anschlussleitungen für elektrische Apparate in Industrie, Gewerbe und Haushalt.



Aufbau

Leiter feindrähtig, Kupfer blank, nach IEC 60228, Klasse 5
Aderisolation PVC, farbig nach HD 308 S2
Mantel PVC weiss, schwarz oder grau

Technische Daten

Nennspannung U₀/U 300 / 500 V
Prüfspannung 2000 V
Isolationswiderstand 20 MOhm x km
Temperaturbereich - 5°C ... + 70°C
- festverlegt - 30°C ... + 70°C
Biegeradius mind. 15 x Kabeldurchmesser

Normen / Prüfungen

CENELEC HD 21.5 S3

Artikel-Nummer	Typ n x mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
210730	2 x 0,75 ws	6.40	14.40	53.00
210731	2 x 0,75 ws *	6.40	14.40	53.00
210660	2 x 0,75 sw	6.40	14.40	53.00
210661	2 x 0,75 sw *	6.40	14.40	53.00
210780	2 x 0,75 gr	6.40	14.40	53.00
210781	2 x 0,75 gr *	6.40	14.40	53.00
210732	3G 0,75 ws	6.80	21.60	64.00
210733	3G 0,75 ws *	6.80	21.60	64.00
210662	3G 0,75 sw	6.80	21.60	64.00
210663	3G 0,75 sw *	6.80	21.60	64.00
210782	3G 0,75 gr	6.80	21.60	64.00
210783	3G 0,75 gr *	6.80	21.60	64.00
210734	4G 0,75 ws	7.40	28.80	80.00
210735	4G 0,75 ws *	7.40	28.80	80.00
210664	4G 0,75 sw	7.40	28.80	80.00
210665	4G 0,75 sw *	7.40	28.80	80.00
210784	4G 0,75 gr	7.40	28.80	80.00
210785	4G 0,75 gr *	7.40	28.80	80.00
210736	5G 0,75 ws	8.30	36.00	91.00
210737	5G 0,75 ws *	8.30	36.00	91.00
210666	5G 0,75 sw	8.30	36.00	91.00
210667	5G 0,75 sw *	8.30	36.00	91.00
210786	5G 0,75 gr	8.30	36.00	91.00
210787	5G 0,75 gr *	8.30	36.00	91.00
210742	2 x 1,00 ws	6.80	19.20	62.00
210743	2 x 1,00 ws *	6.80	19.20	62.00
210672	2 x 1,00 sw	6.80	19.20	62.00
210673	2 x 1,00 sw *	6.80	19.20	62.00
210792	2 x 1,00 gr	6.80	19.20	62.00
210793	2 x 1,00 gr *	6.80	19.20	62.00
210744	3G 1,00 ws	7.20	28.80	75.00
210745	3G 1,00 ws *	7.20	28.80	75.00
210674	3G 1,00 sw	7.20	28.80	75.00
210675	3G 1,00 sw *	7.20	28.80	75.00
210794	3G 1,00 gr	7.20	28.80	75.00
210795	3G 1,00 gr *	7.20	28.80	75.00
210746	4G 1,00 ws	8.10	38.40	95.00
210747	4G 1,00 ws *	8.10	38.40	95.00
210676	4G 1,00 sw	8.10	38.40	95.00
210677	4G 1,00 sw *	8.10	38.40	95.00
210796	4G 1,00 gr	8.10	38.40	95.00
210797	4G 1,00 gr *	8.10	38.40	95.00
210748	5G 1,00 ws	8.80	48.00	117.00
210749	5G 1,00 ws *	8.80	48.00	117.00
210678	5G 1,00 sw	8.80	48.00	117.00
210679	5G 1,00 sw *	8.80	48.00	117.00
210798	5G 1,00 gr	8.80	48.00	117.00
210799	5G 1,00 gr *	8.80	48.00	117.00

ws = weiss sw = schwarz gr = grau

Artikel-Nummer	Typ n x mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
210754	2 x 1,50 ws	7.60	28.80	82.00
210755	2 x 1,50 ws *	7.60	28.80	82.00
210684	2 x 1,50 sw	7.60	28.80	82.00
210685	2 x 1,50 sw *	7.60	28.80	82.00
210804	2 x 1,50 gr	7.60	28.80	82.00
210805	2 x 1,50 gr *	7.60	28.80	82.00
210756	3G 1,50 ws	8.30	43.20	105.00
210757	3G 1,50 ws *	8.30	43.20	105.00
210686	3G 1,50 sw	8.30	43.20	105.00
210687	3G 1,50 sw *	8.30	43.20	105.00
210806	3G 1,50 gr	8.30	43.20	105.00
210807	3G 1,50 gr *	8.30	43.20	105.00
210758	4G 1,50 ws	9.30	57.60	132.00
210759	4G 1,50 ws *	9.30	57.60	132.00
210688	4G 1,50 sw	9.30	57.60	132.00
210689	4G 1,50 sw *	9.30	57.60	132.00
210808	4G 1,50 gr	9.30	57.60	132.00
210809	4G 1,50 gr *	9.30	57.60	132.00
210760	5G 1,50 ws	10.30	72.00	165.00
210761	5G 1,50 ws *	10.30	72.00	165.00
210690	5G 1,50 sw	10.30	72.00	165.00
210691	5G 1,50 sw *	10.30	72.00	165.00
210810	5G 1,50 gr	10.30	72.00	165.00
210811	5G 1,50 gr *	10.30	72.00	165.00
210765	2 x 2,50 ws	9.40	48.00	129.00
210766	2 x 2,50 ws *	9.40	48.00	129.00
210695	2 x 2,50 sw	9.40	48.00	129.00
210696	2 x 2,50 sw *	9.40	48.00	129.00
210815	2 x 2,50 gr	9.40	48.00	129.00
210816	2 x 2,50 gr *	9.40	48.00	129.00
210767	3G 2,50 ws	10.20	72.00	165.00
210768	3G 2,50 ws *	10.20	72.00	165.00
210697	3G 2,50 sw	10.20	72.00	165.00
210698	3G 2,50 sw *	10.20	72.00	165.00
210817	3G 2,50 gr	10.20	72.00	165.00
210818	3G 2,50 gr *	10.20	72.00	165.00
210769	4G 2,50 ws	11.20	96.00	206.00
210770	4G 2,50 ws *	11.20	96.00	206.00
210699	4G 2,50 sw	11.20	96.00	206.00
210700	4G 2,50 sw *	11.20	96.00	206.00
210819	4G 2,50 gr	11.20	96.00	206.00
210820	4G 2,50 gr *	11.20	96.00	206.00
210771	5G 2,50 ws	12.40	120.00	262.00
210772	5G 2,50 ws *	12.40	120.00	262.00
210701	5G 2,50 sw	12.40	120.00	262.00
210702	5G 2,50 sw *	12.40	120.00	262.00
210821	5G 2,50 gr	12.40	120.00	262.00
210822	5G 2,50 gr *	12.40	120.00	262.00

Aufmachung

Ringe zu 100 m / * = auf gewünschte Länge geschnitten