

DESCAFLEX T-105 HF vz

0,14 mm² - 0,50 mm²

Litzen PVC 105°C hochflexibel verzinkt

Bevorzugte Anwendung

Als hochflexible Schaltlitze für die innere Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, Schaltgeräten, Schalttafeln welche eine erhöhte Temperaturbeständigkeit verlangt; als Messleitung bei häufig bewegten Verbindungen, usw..

Aufbau

Leiter feinstdrähtig, Kupfer verzinkt nach IEC 60228, Klasse 6
Aderisolation PVC, wärmebeständig



Technische Daten

Nennspannung U _{o/U}	
bis 0,34 mm ²	300 / 300 V
ab 0,50 mm ²	300 / 500 V
Prüfspannung	
bis 0,34 mm ²	1500 V
ab 0,50 mm ²	2000 V
Temperaturbereich	- 5°C ... + 105°C
Biegeradius mind.	6 x Aussendurchmesser

Querschnitt mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
0,14	1.20	1.34	2.50
0,14	1.20	1.34	2.50
0,25	1.50	2.40	4.50
0,25	1.50	2.40	4.50
0,34	1.60	3.26	5.30
0,34	1.60	3.26	5.30
0,50	2.20	4.80	8.00
0,50	2.25	4.80	8.00

Aufmachung	Abmessung
Spule 200 m	160 x 90 x Kern 60 mm
Fass 4000 m	400 x 400 x 400 mm
Spule 200 m	160 x 90 x Kern 60 mm
Fass 3500 m	400 x 400 x 400 mm
Spule 200 m	160 x 90 x Kern 60 mm
Fass 3000 m	400 x 400 x 400 mm
Spule 200 m	160 x 90 x Kern 60 mm
Fass 2500 m	400 x 400 x 400 mm

Farbschlüssel siehe Folgeseite

auf Anfrage

weitere Querschnitte, zweifarbige Ausführungen

DESCAFLEX T-105 HF vz

0,14 mm² - 0,50 mm²

Litzen PVC 105°C hochflexibel verzinkt

Farbschlüssel								
0,14 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 200 m	104870	104873	104876	104879	104882	104885	104888	104891
Fass 3500 m	104872	104875	104878	104881	104884	104887	104890	104893
	grün	orange	violett	gelb	rosa	beige		
Spule 200 m	104894	104897	104900	104903	104096	104909		
Fass 3500 m	104896	104899	104902	104905	104908	104911		
0,25 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 200 m	104960	104963	104966	104969	104972	104975	104978	104981
Fass 3500 m	104962	104965	104968	104971	104974	104977	104980	104983
	grün	orange	violett	gelb	rosa	beige		
Spule 200 m	104984	104987	104990	104993	104996	104999		
Fass 3500 m	104986	104989	104992	104995	104998	105001		
0,34 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 200 m	105050	105053	105056	105059	105062	105065	105068	105071
Fass 3000 m	105052	105055	105058	105061	105064	105067	105070	105073
	grün	orange	violett	gelb	rosa	beige		
Spule 200 m	105074	105077	105080	105083	105086	105089		
Fass 3000 m	105076	105079	105082	105085	105088	105091		
0,50 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Spule 200 m	105140	105143	105146	105149	105152	105155	105158	105161
Fass 2500 m	105142	105145	105148	105151	105154	105157	105160	105163
	grün	orange	violett	gelb	rosa	beige		
Spule 200 m	105164	105167	105170	105173	105176	105179		
Fass 2500 m	105166	105169	105172	105175	105178	105181		

auf Anfrage

weitere Querschnitte, zweifarbige Ausführungen