

DESCAPUR T-80 HF

0,50 mm² - 70,00 mm²

Litzen PUR halogenfrei 80°C, hochflexibel

Bevorzugte Anwendung

Robuste, hochflexible Verbindungsleitung in Schalttafeln, in Elektroapparaten, in der Elektronik, an Förder- und Transportanlagen, usw..

Aufbau


Leiter feinstdrähtig, Kupfer blank nach IEC 60228, Klasse 6
Leiterisolation Polyurethan

Besondere Eigenschaften

kältebeständig, abriebfest, ölbeständig, halogenfrei

Querschnitt mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
0,50	2.20	4.80	9.00
0,75	2.40	7.20	12.00
1,00	2.60	9.60	15.00
1,50	3.30	14.40	24.00
2,50	3.80	24.00	35.00
4,00	4.70	38.40	51.00
6,00	6.00	57.60	71.00
10,00	7.00	96.00	118.00
16,00	8.50	153.60	180.00
25,00	10.50	240.00	296.00
35,00	12.00	336.00	375.00
50,00	14.50	480.00	560.00
70,00	16.50	672.00	780.00

Farbschlüssel siehe Folgeseite



Technische Daten

Nennspannung U ₀ /U	600 V
Prüfspannung	2000 V
Temperaturbereich	- 40°C ... + 80°C
Biegeradius mind.	6 x Aussendurchmesser

Aufmachung	Abmessung
Spule	
Spule	
Spule	
Spule	
Spule	
Spule	
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten

auf Anfrage

andere Aderaufbauten, Kupfer verzinkt

DESCAPUR T-80 HF

0,50 mm² - 70,00 mm²

Litzen PUR halogenfrei 80°C, hochflexibel

Farbschlüssel								
0,50 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124740	124741	124742	124743	124744	124745	124746	124747
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124748	124749	124750	124751	124752			
0,75 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124768	124769	124770	124771	124772	124773	124774	124775
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124776	124777	124778	124779	124780			
1,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124796	124797	124798	124799	124800	124801	124802	124803
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124804	124805	124806	124807	124808			
1,50 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124824	124825	124826	124827	124828	124829	124830	124831
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124832	124833	124834	124835	124836			
2,50 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124852	124853	124854	124855	124856	124857	124858	124859
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124860	124861	124862	124863	124864			
4,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124880	124881	124882	124883	124884	124885	124886	124887
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124888	124889	124890	124891	124892			
6,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124908	124909	124910	124911	124912	124913	124914	124915
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124916	124917	124918	124919	124920			
10,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124936	124937	124938	124939	124940	124941	124942	124943
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124944	124945	124946	124947	124948			
16,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Trommel	124964	124965	124966	124967	124968	124969	124970	124971
	grün	orange	violett	gelb	rosa			
Trommel	124972	124973	124974	124975	124976			
25,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau			
Trommel	124978	124979	124980	124981	124982			
35,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau			
Trommel	124983	124984	124985	124986	124987			
50,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau			
Trommel	124988	124989	124990	124991	124992			
70,00 mm²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau			
Trommel	124993	124994	124995	124996	124997			

auf Anfrage

andere Aderaufbauten, Kupfer verzinkt