

Technische Daten



Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 / VDE 0293-308

Mehradrige Leitungen mit flexiblem Aderaufbau

(DESCAFLEX HAR-300 H03VV-F, DESCAFLEX HAR-500 H05VV-F, DESCAFLEX 500 CEE, DESCAPUR HAR-750 H07BQ-F, DESCAFLEX H07RN-F, etc.)

| Adern | mit Schutzleiter grün-gelb -J | Adern | ohne Schutzleiter grün-gelb -O |
|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 2 | -- | 2 | blau, braun |
| 3 | grün-gelb, blau, braun | 3 | braun, schwarz, grau |
| 4 | grün-gelb, braun, schwarz, grau | 4 | blau, braun, schwarz, grau |
| 5 | grün-gelb, blau, braun, schwarz, grau | 5 | blau, braun, schwarz, grau, schwarz |

In Leitungen ab 6 Adern sind die Adern mit Zahlendruck, von innen mit 1 beginnend, versehen. Die grün-gelbe Ader befindet sich in der Aussenlage.

Mehradrige Leitungen mit steifem Aderaufbau

(DESCAFIL ECO 70 VDE, DESCAFIL ECO 90 VDE 0,6/1 kV, DESCAFIL ECO 90 FE1 80 E30 0,6/1 kV, etc.)

| Adern | mit Schutzleiter grün-gelb -J | Adern | ohne Schutzleiter grün-gelb -O |
|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 2 | -- | 2 | blau, braun |
| 3 | grün-gelb, blau, braun | 3 | braun, schwarz, grau |
| 4 | grün-gelb, braun, schwarz, grau | 4 | blau, braun, schwarz, grau |
| 5 | grün-gelb, blau, braun, schwarz, grau | 5 | blau, braun, schwarz, grau, schwarz |

In Leitungen ab 6 Adern sind die Adern mit Zahlendruck, von innen mit 1 beginnend, versehen. Die grün-gelbe Ader befindet sich in der Aussenlage.