



DESCAPUR T-80

Litzen PUR halogenfrei 80°C

0,50 mm² - 120,00 mm²

Robuste Verbindungsleitung in Schalttafeln, in Elektroapparaten, in der Elektronik, an Förder- und Transportanlagen etc.

Aufbau	Leiter feindrätig, Kupfer blank nach IEC 60228, Klasse 5 Leiterisolation Polyurethan	
Technische Daten	Nennspannung U ₀ /U	600 V
	Prüfspannung	2000 V
	Temperaturbereich	- 40°C ... + 80°C
	Biegeradius mind.	6 x Aussendurchmesser
Normen / Prüfungen	-	
	-	

kältebeständig, abriebfest, ölbeständig, halogenfrei

Technische Informationen

Querschnitt mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
0,50	2.20	4.80	9.00
0,75	2.40	7.20	12.00
1,00	2.60	9.60	15.00
1,50	3.00	14.40	24.00
2,50	3.80	24.00	35.00
4,00	4.40	38.40	51.00
6,00	5.00	57.60	71.00
10,00	6.50	96.00	118.00
16,00	7.50	153.60	180.00
25,00	10.20	240.00	296.00
35,00	11.30	336.00	375.00
50,00	13.00	480.00	560.00
70,00	15.50	672.00	780.00
95,00	18.00	912.00	1040.00
120,00	18.80	1152.00	1200.00

0,50 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Spule	124465	124466	124467	124468	124469	124470	124471

0,50 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule	124472	124473	124474	124475	124476	124477

0,75 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Spule	124493	124494	124495	124496	124497	124498	124499

0,75 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule	124500	124501	124502	124503	124504	124505

1,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Spule	124521	124522	124523	124524	124525	124526	124527

1,00 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule	124528	124529	124530	124531	124532	124533

1,50 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Spule	124549	124550	124551	124552	124553	124554	124555

1,50 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule	124556	124557	124558	124559	124560	124561

2,50 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Spule	124577	124578	124579	124580	124581	124582	124583

2,50 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule	124584	124585	124586	124587	124588	124589

4,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Spule	124605	124606	124607	124608	124609	124610	124611

4,00 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule	124612	124613	124614	124615	124616	124617

6,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Spule	124633	124634	124635	124636	124637	124638	124639

6,00 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule	124640	124641	124642	124643	124644	124645

10,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124661	124662	124663	124664	124665	124666	124667

10,00 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124668	124669	124670	124671	124672	124673

16,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124689	124690	124691	124692	124693	124694	124695

16,00 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124696	124697	124698	124699	124700	124701

25,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau
VPE					
Trommel	124703	124704	124705	124706	124707

35,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau
VPE					
Trommel	124707	124708	124709	124710	124711

50,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau
VPE					
Trommel	124712	124713	124714	124715	124716

70,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau
VPE					
Trommel	124717	124718	124719	124720	124721

95,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau
VPE					
Trommel	124722	124723	124724	124725	124726

120,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau
VPE					
Trommel	124727	124728	124729	124730	124731

Aufmachung	Abmessung
Spule	235 x 150 x Kern 90 mm
Trommel	Auf gewünschte Länge geschnitten

Auf Anfrage
Andere Aderaufbauten
Kupfer verzinkt

Lagerverfügbarkeit

Hervorgehobene Artikelnummern sind in der Regel ab Lager verfügbar, Zwischenverkauf vorbehalten.