



DESCAPUR T-80 HF

Litzen PUR halogenfrei 80°C, hochflexibel

0,50 mm² - 70,00 mm²

Robuste, hochflexible Verbindungsleitung in Schalttafeln, in Elektroapparaten, in der Elektronik, an Förder- und Transportanlagen, etc.

Aufbau	Leiter feinstdrähtig, Kupfer blank nach IEC 60228, Klasse 6 Leiterisolation Polyurethan	
Technische Daten	Nennspannung U ₀ /U	600 V
	Prüfspannung	2000 V
	Temperaturbereich	- 40°C ... + 80°C
	Biegeradius mind.	6 x Aussendurchmesser
Normen / Prüfungen	-	
	-	

kältebeständig, abriebfest, ölbeständig, halogenfrei

Technische Informationen

Querschnitt mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
0,50	2.20	4.80	9.00
0,75	2.40	7.20	12.00
1,00	2.60	9.60	15.00
1,50	3.30	14.40	24.00
2,50	3.80	24.00	35.00
4,00	4.70	38.40	51.00
6,00	6.00	57.60	71.00
10,00	7.00	96.00	118.00
16,00	8.50	153.60	180.00
25,00	10.50	240.00	296.00
35,00	12.00	336.00	375.00
50,00	14.50	480.00	560.00
70,00	16.50	672.00	780.00

0,50 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124740	124741	124742	124743	124744	124745	124746

0,50 mm ²	weiss	grün	orange	Violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124747	124748	124749	124750	124751	124752

0,75 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124768	124769	124770	124771	124772	124773	124774

0,75 mm ²	weiss	grün	orange	Violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124775	124776	124777	124778	124779	124780

1,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124796	124797	124798	124799	124800	124801	124802

1,00 mm ²	weiss	grün	orange	Violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124803	124804	124805	124806	124807	124808

1,50 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124824	124825	124826	124827	124828	124829	124830

1,50 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124831	124832	124833	124834	124835	124836

2,50 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124852	124853	124854	124855	124856	124857	124858

2,50 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124859	124860	124861	124862	124863	124864

4,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124880	124881	124882	124883	124884	124885	124886

4,00 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124887	124888	124889	124890	124891	124892

6,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124908	124909	124910	124911	124912	124913	124914

6,00 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124915	124916	124917	124918	124919	124920

10,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124936	124937	124938	124939	124940	124941	124942

10,00 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124943	124944	124945	124946	124947	124948

16,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
VPE							
Trommel	124964	124965	124966	124967	124968	124969	124970

16,00 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Trommel	124971	124972	124973	124974	124975	124976

25,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau
VPE					
Trommel	124978	124979	124980	124981	124982

35,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau
VPE					
Trommel	124983	124984	124985	124986	124987

50,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau
VPE					
Trommel	124988	124989	124990	124991	124992

70,00 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau
VPE					
Trommel	124993	124994	124995	124996	124997

Aufmachung Abmessung

Spule 200 m	-
Trommel	Auf gewünschte Länge geschnitten

Auf Anfrage

Andere Aderaufbauten
Kupfer verzinkt

Lagerverfügbarkeit

Hervorgehobene Artikelnummern sind in der Regel ab Lager verfügbar, Zwischenverkauf vorbehalten.