



DESCAFLEX T-105 HF vz

Litzen PVC 105°C hochflexibel verzinkt

0,14 mm² - 0,50 mm²

Als hochflexible Schalltitz für die innere Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, Schaltgeräten, Schalttafeln welche eine erhöhte Temperaturbeständigkeit verlangt; als Messleitung bei häufig bewegten Verbindungen, etc.

Aufbau	Leiter feinstdrähtig, Kupfer verzinkt nach IEC 60228, Klasse 6 Aderisolation PVC, wärmebeständig	
Technische Daten	Nennspannung U ₀ /U	
	bis 0,34 mm ²	300 / 300 V
	ab 0,50 mm ²	300 / 500 V
	Prüfspannung	
	bis 0,34 mm ²	1500 V
	ab 0,50 mm ²	2000 V
	Temperaturbereich	- 5°C ... + 105°C
	Biegeradius mind.	6 x Aussendurchmesser
Normen / Prüfungen	-	

Technische Informationen

Querschnitt mm ²	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
0,14	1.20	1.34	2.50
0,25	1.50	2.40	4.50
0,34	1.60	3.26	5.30
0,50	2.25	4.80	8.00

0,14 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
----------------------	---------	----------	-----------	-------	------	------------	-----

VPE

Spule 200 m	104870	104873	104876	104879	104882	104885	104888
Fass 3500 m	104872	104875	104878	104881	104884	104887	104890

0,14 mm ²	weiss	grün	orange	Violett	gelb	rosa	beige
----------------------	-------	------	--------	---------	------	------	-------

VPE

Spule 200 m	104891	104894	104897	104900	104903	104096	104909
Fass 3500 m	104893	104896	104899	104902	104905	104908	104911

0,25 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
----------------------	---------	----------	-----------	-------	------	------------	-----

VPE

Spule 200 m	104960	104963	104966	104969	104972	104975	104978
Fass 3500 m	104962	104965	104968	104971	104974	104977	104980

0,25 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa	beige
----------------------	-------	------	--------	---------	------	------	-------

VPE

Spule 200 m	104981	104984	104987	104990	104993	104996	104999
Fass 3500 m	104983	104986	104989	104992	104995	104998	105001

0,34 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
----------------------	---------	----------	-----------	-------	------	------------	-----

VPE

Spule 200 m	105050	105053	105056	105059	105062	105065	105068
Fass 3000 m	105052	105055	105058	105061	105064	105067	105070

0,34 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa	beige
----------------------	-------	------	--------	---------	------	------	-------

VPE

Spule 200 m	105071	105074	105077	105080	105083	105086	105089
Fass 3000 m	105073	105076	105079	105082	105085	105088	105091

0,50 mm ²	schwarz	hellblau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot
----------------------	---------	----------	-----------	-------	------	------------	-----

VPE

Spule 200 m	105140	105143	105146	105149	105152	105155	105158
Fass 2500 m	105142	105145	105148	105151	105154	105157	105160

0,50 mm ²	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa	beige
----------------------	-------	------	--------	---------	------	------	-------

VPE

Spule 200 m	105161	105164	105167	105170	105173	105176	105179
Fass 2500 m	105163	105166	105169	105172	105175	105178	105181

Auf Anfrage

Weitere Querschnitte
Zweifarbige Ausführungen

Lagerverfügbarkeit

Hervorgehobene Artikelnummern sind in der Regel ab Lager verfügbar, Zwischenverkauf vorbehalten.

Aufmachung	Abmessung
------------	-----------

Spule 200 m	160 x 90 x Kern 60 mm
Fass 2500 m	400 x 400 x 400 mm
Fass 3000 m	400 x 400 x 400 mm
Fass 3500 m	400 x 400 x 400 mm
Fass 4000 m	400 x 400 x 400 mm