



DESCABEND PTS-10 / PTS-20

Kupfergewebebänder flach

0,50 mm² - 150,00 mm²

Die DESCABEND Massebänder eignen sich für alle Arten von elektrischen Verbindungen in Schaltschränken und in Anlagen im Niederspannungsbereich generell, zum Anschluss an Schaltern, in der Galvanik, etc.

Aufbau	DESCABEND PTS-10 Gewebebänder aus verzinnnten Kupferdrähten 0,10mm, hochflexibel, flachgewälzt
	DESCABEND PTS-20 Gewebebänder aus verzinnnten Kupferdrähten 0,20mm, flachgewälzt
Technische Daten	-
Normen / Prüfungen	-

Die Merkmale dieser Massebänder sind eine hohe Stromübertragung bei kompakten Abmessungen, eine hohe Flexibilität, sie sind äusserst widerstandsfähig gegenüber Schwingungen und Dehnungen und sie lassen sich leicht montieren, da Massfehler ausgeglichen werden können.

Technische Informationen

PTS-10

Artikelnummer	Querschnitt mm ²	Abmessung mm ²	Gewicht kg/100m
805454	0,50	2 x 0,60	0.50
805455	0,75	3 x 0,60	0.75
805456	1,00	4 x 0,60	1.00
805457	1,50	5 x 0,60	1.50
805458	2,00	5 x 0,80	2.00
805459	2,50	6 x 0,80	2.50
805460	4,00	8 x 1,00	4.00
805461	6,00	11 x 1,00	6.00
805462	8,00	12 x 1,00	8.00
805463	10,00	14 x 1,50	10.00
805464	16,00	17 x 2,00	16.00
805465	20,00	21 x 2,00	20.00
805466	25,00	23 x 2,50	25.00
805468	35,00	34 x 3,00	35.00
805469	40,00	36 x 3,00	40.00
805470	50,00	39 x 3,00	50.00
805471	60,00	40 x 3,50	60.00
805472	75,00	40 x 4,00	75.00
805473	90,00	42 x 4,00	90.00
805474	100,00	44 x 4,50	100.00
805475	150,00	44 x 7,00	150.00

PTS-20

Artikelnummer	Querschnitt mm ²	Abmessung mm ²	Gewicht kg/100m
805499	4,00	7 x 1,50	4.00
805500	6,00	10 x 1,50	6.00
805501	10,00	13 x 1,50	10.00
805502	16,00	16 x 2,00	16.00
805503	20,00	20 x 2,00	20.00
805504	25,00	23 x 2,00	25.00
805505	30,00	24 x 2,00	30.00
805506	35,00	26 x 2,50	35.00
805507	40,00	28 x 3,00	40.00
805508	50,00	39 x 3,00	50.00
805509	60,00	43 x 3,00	60.00
805510	75,00	43 x 4,00	75.00
805511	90,00	43 x 4,00	90.00
805512	100,00	43 x 4,00	100.00
805513	150,00	45 x 6,00	150.00

Standard Verpackungseinheit

bis 4,00 mm² Ringe zu 100 m
 ab 6,00 mm² Ringe zu 50 m
 ab 16,00 mm² auf gewünschte Länge geschnitten

Lagerverfügbarkeit

Hervorgehobene Artikelnummern sind in der Regel ab Lager verfügbar, Zwischenverkauf vorbehalten.