



DESCABEND PTS-20 Power

Flexible Verbindungen

100,00 mm² - 2000,00 mm²

Die flexiblen Verbindungen DESCABEND eignen sich für alle Arten von elektrischen Verbindungen. Zum Anschluss von Transformatoren, Generatoren, Schaltgeräten, in der Galvanik, an Widerstandsschweissmaschinen, etc.

Aufbau	Gewebebänder aus verzinnnten Kupferdrähten 0,20 mm, flachgewalzt Enden aus verzinntem Kupferrohr
Technische Daten	-
Normen / Prüfungen	-

Die Merkmale dieser Massebänder sind eine hohe Stromübertragung bei kompakten Abmessungen, eine hohe Flexibilität, sie sind äusserst widerstandsfähig gegenüber Schwingungen und Dehnungen, die Anschlussflächen sind nicht gebohrt.

Technische Informationen

PTS-20 Power

Artikelnummer	Querschnitt mm ²	Länge mm	Dicke mm	Anschlussfläche mm	Belastung A	Gewicht kg / Stück
804126	100	250	7,20	35 x 35	460	0.280
804146	100	500	7,20	35 x 35	460	0.560
804168	120	250	7,60	35 x 35	510	0.330
804188	120	500	7,60	35 x 35	510	0.670
804210	150	250	8,00	40 x 40	590	0.420
804230	150	500	8,00	40 x 40	590	0.830
804252	200	250	8,50	50 x 52	720	0.550
804272	200	500	8,50	50 x 52	720	1.100
804298	250	300	9,50	60 x 60	850	0.830
804314	250	500	9,50	60 x 60	850	1.380
804340	300	300	10,50	60 x 60	950	0.990
804348	300	400	10,50	60 x 60	950	1.320
804382	400	300	11,00	80 x 80	1100	1.320
804390	400	400	11,00	80 x 80	1100	1.760
804432	500	400	11,00	100 x 100	1250	2.200
804436	500	450	11,00	100 x 100	1250	2.480
804474	600	400	11,50	100 x 100	1500	2.640
804478	600	450	11,50	100 x 100	1500	2.970
804516	800	400	14,00	100 x 100	1800	3.520
804520	800	450	14,00	100 x 100	1800	3.960
804562	1000	450	17,00	100 x 100	2000	4.950
804566	1000	500	17,00	100 x 100	2000	5.500
804604	1200	450	18,50	120 x 120	2400	5.940
804608	1200	500	18,50	120 x 120	2400	6.600
804646	1500	450	19,00	150 x 150	2500	7.425
804650	1500	500	19,00	150 x 150	2500	8.250
804688	1800	450	20,00	150 x 150	2600	8.910
804692	1800	500	20,00	150 x 150	2600	9.900
804730	2000	450	22,00	150 x 150	2800	9.900
804734	2000	500	22,00	150 x 150	2800	11.000

Standard Verpackungseinheit

1 Stück

Lagerverfügbarkeit

Hervorgehobene Artikelnummern sind in der Regel ab Lager verfügbar, Zwischenverkauf vorbehalten,