



DESCABEND RTS-10 / RTS-20

Kupfergewebebänder rund

1,00 mm² - 150,00 mm²

Die DESCABEND Massebänder eignen sich für alle Arten von elektrischen Verbindungen in Schaltschränken und in Anlagen im Niederspannungsbereich generell, zum Anschluss an Schaltern, in der Galvanik, etc.

Aufbau	DESCABEND RTS-10 Gewebebänder aus verzinnnten Kupferdrähten 0,10 mm, hochflexibel
	DESCABEND RTS-20 Gewebebänder aus verzinnnten Kupferdrähten 0,20 mm
Technische Daten	-
Normen / Prüfungen	-

Die Merkmale dieser Massebänder sind eine hohe Stromübertragung bei kompakten Abmessungen, eine hohe Flexibilität, sie sind äusserst widerstandsfähig gegenüber Schwingungen und Dehnungen und sie lassen sich leicht montieren, da Massfehler ausgeglichen werden können.

Technische Informationen

RTS-10

Artikelnummer	Querschnitt mm ²	Abmessung mm ²	Gewicht kg/100m
805531	1,00	2,00	1.00
805532	1,50	2,30	1.50
805533	2,00	2,50	2.00
805534	2,50	2,80	2.50
805535	4,00	3,00	4.00
805536	6,00	3,50	6.00
805537	8,00	4,00	8.00
805538	10,00	4,50	10.00
805539	16,00	6,00	16.00
805540	25,00	8,00	25.00
805541	30,00	8,50	30.00
805542	35,00	9,00	35.00
805543	40,00	9,50	40.00
805544	50,00	10,00	50.00
805545	60,00	11,00	60.00
805546	75,00	12,00	75.00
805547	100,00	13,00	100.00
805548	150,00	16,00	150.00

RTS-20

Artikelnummer	Querschnitt mm ²	Abmessung mm ²	Gewicht kg/100m
805570	1,00	2,00	1.00
805571	1,50	2,30	1.50
805572	2,00	2,50	2.00
805573	2,50	2,80	2.50
805574	4,00	3,00	4.00
805575	6,00	3,50	6.00
805576	8,00	4,00	8.00
805577	10,00	4,50	10.00
805578	16,00	6,00	16.00
805579	20,00	7,00	20.00
805580	25,00	8,00	25.00
805581	30,00	8,50	30.00
805582	35,00	9,00	35.00
805583	40,00	9,50	40.00
805584	50,00	10,00	50.00
805585	60,00	11,00	60.00
805586	75,00	12,00	75.00
805587	100,00	13,00	100.00

Standard Verpackungseinheit

bis 4,00 mm² Ringe zu 100 m
 ab 6,00 mm² Ringe zu 50 m
 ab 16,00 mm² auf gewünschte Länge geschnitten

Lagerverfügbarkeit

Hervorgehobene Artikelnummern sind in der Regel ab Lager verfügbar, Zwischenverkauf vorbehalten.