

DESCAFLEX UL-1283 / UL 1284

AWG 8 – AWG 4/0


Litzen PVC 105°C 600 V UL/CSA

Bevorzugte Anwendung

Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau sowie in der Steuerungstechnik, usw..

Aufbau

Leiter feindrätig, Kupfer verzinkt
Leiterisolation PVC, imprägnier- und wärmebeständig



Technische Daten

Nennspannung U₀/U 600 V
Prüfspannung 3000 V
Temperaturbereich - 10°C ... + 105°C
Biegeradius mind. 6 x Aussendurchmesser

Normen / Prüfungen

1283

UL	AWM Style 1283 VW-1	600 V	105°C
CSA	TEW	600 V	105°C

1284

UL	AWM Style 1284 VW-1	600 V	105°C
CSA	TEW	600 V	105°C

Alle Aufmachungen werden mit UL + CSA Label ausgeliefert.

Querschnitt AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
--------------------	--------------------	-----------------	------------------

- UL 1283 CSA TEW

8	6.90	83.00	107.00
8	6.90	83.00	107.00
6	7.90	130.00	171.00
6	7.90	130.00	171.00
4	9.20	222.00	253.00
4	9.20	222.00	253.00
2	11.00	351.00	395.00

- UL 1284 CSA TEW

1	14.20	421.00	498.00
1/0	15.50	517.00	625.00
2/0	16.60	683.00	775.00
3/0	19.00	830.00	935.00
4/0	20.00	1047.00	1150.00

Farbschlüssel siehe Folgeseite

Aufmachung	Abmessung
------------	-----------

Ring 91 m	
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Ring 91 m	
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Spule 91 m	
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten

Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten
Trommel	auf gewünschte Länge geschnitten

Litzen PVC 105°C 600 V UL/CSA

Farbschlüssel

- UL-1283

AWG 8	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Ring	117760	117763	117766	117769	117772	117775	117778	117781
Trommel	117761	117764	117767	117770	117773	117776	117779	117782
div.	117762	117765	117768	117771	117774	117777	117780	117783

AWG 6	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau	rot	weiss
Ring	117810	117813	117816	117819	117822	117825	117828	117831
Trommel	117811	117814	117817	117820	117823	117826	117829	117832

AWG 4	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	dunkelblau
Ring	117860	117863	117866	117869	117872	117875
Trommel	117861	117864	117867	117870	117873	117876

AWG 2	schwarz	grün-gelb
Trommel	117911	117917

- UL-1284

AWG 1	schwarz	grün-gelb
Trommel	117960	117964

AWG 1/0	schwarz	grün-gelb
Trommel	117990	117994

AWG 2/0	schwarz	grün-gelb
Trommel	118020	118024

AWG 3/0	schwarz	grün-gelb
Trommel	118050	118054

AWG 4/0	schwarz	grün-gelb
Trommel	118080	118084