



DESCAPREN UL-3266

Litzen halogenfrei 125°C 300 V UL-3266 / CSA

AWG 22 – AWG 16

Als halogenfreie, flammwidrige, UL/CSA approbierte Schallitze für die Verdrahtung von Schalttafeln, Schaltgeräten, Elektro- und Elektronikapparaten, usw. sowie als Anschlussleitung für Motoren- und Trafowicklungen, Drossel- und Relaisspulen, die einer Imprägnierung unterworfen werden und/oder als Verbindungsleitung in einer Umgebung, welche eine erhöhte Temperaturbeständigkeit verlangt.

Aufbau	Leiter feindrätig, Kupfer verzinkt Leiterisolation PVC, imprägnier- und wärmebeständig	
Technische Daten	Nennspannung U _{o/U}	300 V
	Prüfspannung	3000 V
	Temperaturbereich	- 30°C ... + 125°C
	Biegeradius mind.	6 x Aussendurchmesser
Normen / Prüfungen	UL AWM 3266 300 V 125°C CSA AWM I A/B 300 V 125°C Alle Spulen werden mit UL + CSA Label ausgeliefert.	

Halogenfreiheit / Nachweis	IEC 60754-1	VDE 0472-815
Korrosivität der Brandgase	IEC 60754-2	VDE 0472-813
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1	VDE 0472-804 B
Rauchgasdichte	IEC 61034-1+2	VDE 0472-816

Ozon-, Sauerstoff- und witterungsbeständig, beständig gegen Lacke und Imprägniermittel, gute Öl- und Benzinbeständigkeit

Technische Informationen

Querschnitt AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
22	1.60	3.40	5.50
20	1.80	6.00	7.90
18	2.05	8.30	12.00
16	2.35	13.00	16.00

AWG 22	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	rot
VPE						
Spule 200 m	113520	113524	113528	113532	113536	113544

AWG 22	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule 200 m	113548	113552	113556	113560	113564	113568

AWG 20	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	rot
VPE						
Spule 200 m	113590	113594	113598	113602	113606	113614

AWG 20	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule 200 m	113618	113622	113626	113630	113634	113638

AWG 18	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	rot
VPE						
Spule 200 m	113660	113664	113668	113672	113676	113684

AWG 18	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule 200 m	113688	113692	113696	113700	113704	113708

AWG 16	schwarz	blau	grün-gelb	braun	grau	rot
VPE						
Spule 200 m	113730	113734	113738	113742	113746	113754

AWG 16	weiss	grün	orange	violett	gelb	rosa
VPE						
Spule 200 m	113758	113762	113766	113770	113774	113778

Aufmachung	Abmessung
Spule 200 m	130 x 60 x Kern 60 mm

Lagerverfügbarkeit
Hervorgehobene Artikelnummern sind in der Regel ab Lager verfügbar, Zwischenverkauf vorbehalten.

Auf Anfrage
In Fässern, UL Style 3271 600 V 125°C (AWG 30 – AWG 200 MCM)