

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 / VDE 0293-308

Mehradrige Leitungen mit flexiblem Aderaufbau

(DESCAFLEX HAR-300 H03VV-F, DESCAFLEX HAR-500 H05VV-F, DESCAFLEX 500 CEE, DESCAPUR HAR-750 H07BQ-F, DESCAFLEX H07RN-F, etc.)

Adern	mit Schutzleiter grün-gelb - J
2	--
3	grün-gelb, blau, braun
4	grün-gelb, braun, schwarz, grau
5	grün-gelb, blau, braun, schwarz, grau

Adern	ohne Schutzleiter grün-gelb - O
2	blau, braun
3	braun, schwarz, grau
4	blau, braun, schwarz, grau
5	blau, braun, schwarz, grau, schwarz

In Leitungen ab 6 Adern sind die Adern mit Zahlendruck, von innen mit 1 beginnend, versehen. Die grün-gelbe Ader befindet sich in der Aussenlage.

Mehradrige Leitungen mit steifem Aderaufbau

(DESCAFIL ECO 70 VDE, DESCAFIL ECO 90 VDE 0,6/1 kV, DESCAFIL ECO 90 FE180 E30 0,6/1 kV, etc.)

Adern	mit Schutzleiter grün-gelb - J
2	--
3	grün-gelb, blau, braun
4	grün-gelb, braun, schwarz, grau
5	grün-gelb, blau, braun, schwarz, grau

Adern	ohne Schutzleiter grün-gelb - O
2	blau, braun
3	braun, schwarz, grau
4	blau, braun, schwarz, grau
5	blau, braun, schwarz, grau, schwarz

In Leitungen ab 6 Adern sind die Adern mit Zahlendruck, von innen mit 1 beginnend, versehen. Die grün-gelbe Ader befindet sich in der Aussenlage.